

Instructions pour la pose de papier peint intissé de largeur standard

Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de veiller à ce que tous nos papiers peints et frises soient de la plus haute qualité, mais de légères variations de teintes ou de motifs peuvent se produire lors de la fabrication. Avant la coupe et la pose de papiers peints ou de frises, veuillez inspecter chaque rouleau pour vérifier qu'ils ont tous le même numéro de lot, qu'ils ne sont pas abimés et que les raccords correspondent. La société décline toute responsabilité pour des défauts dans l'état du produit ou de coloris apparents lors de la pose, et ne peut être tenue responsable de dommages indirects. Toutes les étiquettes doivent être conservées jusqu'à ce que la pose soit terminée et à votre satisfaction. Si votre papier peint est de couleur foncée, les extrémités des rouleaux doivent être colorées avec un crayon ou un marqueur assorti pour éviter que des bords blancs ne soient visibles.

Pour minimiser les risques en cas d'incendie, NE PAS tapisser des placages muraux en polystyrène expansé ou tout autre produit inflammable, et vérifier que les revêtements muraux sont toujours bien collés.

Préparation :

Les murs doivent être propres, solides et secs. Poncer les surfaces peintes avec du papier de verre. Retirer l'ancien revêtement mural si les murs étaient déjà tapissés et combler les trous et fissures. Appliquer une sous-couche sur les surfaces poreuses. Nettoyer les zones poussiéreuses ou écaillées et enlever les traces de peinture avec un décapant convenablement préparé ou un primer à l'huile, puis laisser sécher complètement.

Pose de papier d'apprêt :

Il est important que les murs soient tapissés de papier d'apprêt posé à l'horizontale. Éviter d'utiliser du papier d'apprêt blanc pour des papiers peints sombres.

Adhésif :

Assurez-vous que la colle en pot pour murs prête à l'emploi utilisée pour ce revêtement mural est de bonne qualité et qu'elle contient un fongicide. Essayez d'éviter de mettre de la colle sur la surface imprimée. Si cela est inévitable, essuyez-la délicatement avec une éponge propre et sèche avant que la colle ne sèche, en veillant à bien rincer tout au long du nettoyage, en utilisant uniquement de l'eau claire et sans savon ni aucun liquide de nettoyage.

Application :

Coupez vos lés en tenant compte des raccords nécessaires pour les répétitions de motifs et en laissant un surplus en bas. NE supposez PAS que le papier peint est enroulé dans le bon sens – le sens doit toujours être vérifié. En cas de doute, veuillez consulter le site internet de Timorous Beasties ou adressez-vous à votre revendeur. À l'aide d'un rouleau, appliquez beaucoup de colle sur le mur, sur une section légèrement plus large que le lé que vous êtes sur le point de poser, en portant une attention particulière au haut et au bas. Utilisez un fil à plomb lorsque vous posez le premier lé et lissez le papier contre le mur à l'aide d'une brosse de tapissier, du centre du lé vers les bords, pour éliminer les bulles d'air. Après avoir posé 3 ou 4 lés, inspectez le résultat pour vous assurer qu'aucune ombre ni aucun autre défaut ne sont présents. AUCUNE réclamation pour des frais de redécoration ne peut être acceptée. Posez les lés suivant bord à bord. Une bonne ventilation et une température uniforme contribueront au séchage uniforme du papier peint.

Entretien du papier peint :

La surface de ce papier peint est mate, ce qui vous permet d'éliminer les marques de surface en tamponnant délicatement avec une éponge humide. Ne frottez pas et n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

Les informations données dans nos spécifications ou nos conseils techniques/de pose, qu'elles soient verbales ou écrites, sont données à titre indicatif et de bonne foi mais sans garantie, car l'état des lieux et le niveau de compétence pour l'application échappent à notre contrôle. Nous déclinons toute responsabilité concernant la performance des produits résultant de cette utilisation, au-delà de la valeur des produits que nous avons fournis.

www.timorousbeasties.com