

## Papiers peints standards

Rouleaux de 52 cm par 10 m

Vendus par rouleau

Délais de livraison jusqu'à 6 semaines si le produit n'est pas en stock

Classement Feu BS476 SECTION 6&7 CLASSE 0&1

Papier sans acide respectant les normes de gestion durable des forêts  
150g/m<sup>2</sup>

## Pose d'un papier peint fini à la main

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'EFFECTUER LA POSE DU PAPIER PEINT. EN CAS DE DOUTE CONCERNANT L'ORIENTATION DES MOTIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À NOTRE SITE INTERNET CAR NOUS NE SAURONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UNE POSE DE PAPIER PEINT INCORRECTE SACHANT QU'EN RAISON DE NOS PROCÉDÉS DE FABRICATION, NOS PAPIERS SONT PARFOIS ENROULÉS SUR L'ENVERS.

### Ce papier peint est prêt à être coupé en lés

Les murs doivent être soigneusement préparés avec du papier d'apprêt de bonne qualité. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant de la colle en pot prête à l'emploi. Il faut éviter un trempage excessif, mais laisser suffisamment de temps (5 à 8 minutes) pour permettre au papier de s'assouplir et éviter les bulles.

La pose de papier peint imprimé à la main doit être confiée un artisan qualifié, et possédant une expérience préalable de pose de papier peint. Le papier est épais (150g/m<sup>2</sup>) et formé de deux couches liées ensemble. Les rouleaux standards mesurent 10 m de long et 52 cm de large. La surface imprimée ne doit jamais être nettoyée à la brosse. Si elle se salit, elle peut être délicatement époncée.

Les lés doivent être collés un par un et il faut veiller à éviter une double application qui provoquerait une décoloration. Les lés doivent être posés bord à bord sans jamais se chevaucher. La colle ne doit pas entrer en contact avec la surface imprimée du papier. Si cela arrive, essuyez délicatement avec de l'eau propre.

### **Remarque**

Inspectez le papier peint après la pose des deux ou trois premiers lés. Le fournisseur n'accepte aucune responsabilité pour des réclamations une fois le papier peint posé dans son intégralité.

Les informations données dans nos spécifications ou nos conseils techniques/de pose, qu'elles soient verbales ou écrites, sont données à titre indicatif et de bonne foi mais sans garantie, car l'état des lieux et le niveau de compétence pour l'application échappent à notre contrôle. Nous déclinons toute responsabilité concernant la performance des produits résultant de cette utilisation, au-delà de la valeur des produits que nous avons fournis.